

Инв. № 2951

Для служебного пользования
Экз. №



20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МУСОРОВОЗЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 27415—87

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

МУСОРОВОЗЫ

Общие технические требования

ГОСТ
27415—87

ОКП 48 5311

Дата введения 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает современные и перспективные требования к техническому уровню и качеству кузовных собирающих и транспортных мусоровозов (далее — мусоровозы) с механизированной загрузкой и разгрузкой, смонтированных на автомобильных шасси с бензиновыми и дизельными двигателями, предназначенных для сбора, уплотнения и транспортирования твердых бытовых отходов, изготавливаемых в климатическом исполнении У, категории размещения 1 ГОСТ 15150—69.

Стандарт не распространяется на мусоровозы с пневмовакуумной загрузкой, а также на мусоровозы, базирующиеся на газобаллонном шасси.

2. Основные показатели технического уровня и качества мусоровозов, дифференцированные по ступеням технического уровня и качества, должны соответствовать показателям, приведенным в таблице.

3. Конструкция мусоровозов должна обеспечивать:

работу манипулятора собирающего мусоровоза с передней боковой загрузкой в полуавтоматическом режиме с управлением из кабины оператора (с 01.01.91);

перегрузку отходов из контейнеров в кузов без загрязнения окружающей среды;

работу уплотнительного устройства в автоматическом режиме*; автоматизацию разгрузки кузова с управлением из кабины оператора (с 01.01.90);

наличие информационного устройства о перегрузке шасси мусоровоза;

подключение внешнего диагностического оборудования для проверки гидравлической системы, а также систем автоматического управления (при их наличии).

4. Критерии отказов и предельных состояний должны быть установлены в отраслевой нормативно-технической документации.

5. Гигиенические нормы вибрации и требования к вибрационным характеристикам мусоровозов устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012—78.

6. Шумовые характеристики на рабочем месте оператора и в рабочей зоне, их значения и методы измерений устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 27435—87 и 27436—87.

7. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.

* С 01.01.89 — для транспортных мусоровозов, с 01.01.90 — для собирающих мусоровозов.

Значение показателя

Наименование показателя, размерность	1-я ступень (выпуск с 01.01.89 до 01.01.92)		2-я ступень (выпуск с 01.01.92 до 01.01.96)	
	собирающие		собирающие	
	транспортные	на шасси	ГАЗ	КамАЗ
Вместимость кузова технологическая, м ³ (пред. откл. ± 2 %)	8,0	24,0	34,0	8,0
Плотность загруженных твердых бытовых отходов, кг/м ³ , не менее*	425	395	441	425
Удельная масса специального оборудования, кг/кг, не более	0,560**; 0,550	0,440	0,450**; 0,410	0,547
Время, затрачиваемое на перегрузку твердых бытовых отходов из одного контейнера в кузов мусоровоза, с, не более	90	—	—	70
Производительность уплотнительного устройства (расчетная), м ³ /с, не менее	—	—	0,023	—
Удельный расход топлива, г/кг, не более	1,20	1,20***; 1,12	1,36	1,20
Средний ресурс специального оборудования до первого капитального ремонта, ч, не менее	9200	10000**; 10500	9500	1,12 1,36
				0,028 1,36
				11000

Продолжение

Наименование показателя, размерность	Значение показателя					
	1-я ступень (выпуск с 01.01.89 до 01.01.92)			2-я ступень (выпуск с 01.01.92 до 01.01.96)		
	собирающие		транспортные		собирающие на шасси	
ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	МАЗ с полуприцепом
Установленный ресурс специального оборудования до первого капитального ремонта, ч, не менее	4300	4300**; 4500	4700	5000		
Наработка на отказ специального оборудования, ч, не менее	250	250**; 450	300	300		
Установленная безотказная наработка специального оборудования, ч, не менее	170	170**; 340	200	340		

* Верхний предел ограничивается разрешенной грузоподъемностью автомобильного шасси.
 ** До 01.01.91.
 *** До 01.01.90.

Причина. Тип автомобильного шасси указан в качестве справочных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ**

Термин	Пояснение
Собирающий мусоровоз	Предназначен для сбора твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров, их уплотнения и транспортирования от домовладений к мусороперегрузочным станциям или полигонам обезвреживания
Транспортный мусоровоз	Предназначен для загрузки, уплотнения и транспортирования твердых бытовых отходов с мусороперегрузочных станций на полигоны обезвреживания
Полуавтоматический режим работы манипулятора	Режим работы манипулятора, при котором наведение захвата на контейнер осуществляется вручную, а операция по разгрузке контейнера производится автоматически
Технологическая вместимость кузова	Объем, ограниченный внутренними поверхностями кузова и находящимися в нем подвижными элементами конструкции в их исходном положении
Плотность загруженных твердых бытовых отходов	Отношение номинальной массы загруженных твердых бытовых отходов (при исходной средней плотности 200 кг/м ³) к номинальной технологической вместимости кузова
Расчетная производительность уплотнительного устройства	Отношение произведения площади поперечного сечения уплотнительного устройства на величину его хода к продолжительности одного возвратно-поступательного перемещения уплотнительного устройства
Удельная масса специального оборудования	Отношение конструктивной массы специального оборудования мусоровоза к номинальной массе загруженных твердых бытовых отходов
Удельный расход топлива	Отношение израсходованного количества топлива на технологическую операцию заполнения одного кузова твердыми бытовыми отходами (с учетом переездов между домовладениями) к номинальной массе загруженных твердых бытовых отходов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Я. Чернов (руководитель темы); А. Г. Боровский, канд. техн. наук; В. Н. Шишатский, канд. техн. наук; Л. К. Гец; В. И. Левина, канд. техн. наук; Т. Ф. Попова; Б. Н. Токарев, канд. техн. наук; Г. М. Белоцерковский, канд. техн. наук; В. В. Долгополов, канд. техн. наук; М. М. Срибнер, канд. техн. наук; Л. Н. Молоткова; Л. А. Лисковец; Б. А. Ефимов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.09.87 № 3667

3. Срок первой проверки — 1990 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.1.012—78	5
ГОСТ 15150—69	1
ГОСТ 27435—87	6
ГОСТ 27436—87	6

Редактор М. Я. Митичкина

Технический редактор Л. Я. Митрофанова

Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 15.10.87 Подп. в печ. 24.12.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,34 уч.-изд. л.
Тираж 200 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 599 ДСП

Инв. № 179

020

Для служебного пользования,
Экз. №

Группа Г45

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 27415—87 Мусоровозы. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.89 № 3410

Дата введения 01.06.90

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции (третью сноска исключить):

С. 2 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 27415—87

Наименование показателя, размерность	Значение показателя мусоровоза							
	1-я ступень (выпуск с 01.01.89 до 01.01.92)				2-я ступень (выпуск с 01.01.92 до 01.01.96)			
	собирающего транспортного		собирающего транспортного		на шасси		транспортного	
ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	КамАЗ с прицепом	ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	КамАЗ с прицепом	МАЗ с полуприцепом
Вместимость кузова технологическая, м ³ (пред. откл. ±2 %)	7,5	22,5	34,0	45,0	7,5	22,5	34,0	45,0
Плотность загруженных твердых бытовых отходов, кг/м ³ , не менее*	440	416	441	405	440	416	441	405
Удельная масса специального оборудования, кг/кг, не более	0,560	0,440	0,450**; 0,410	0,350	0,560	0,440	0,410	0,350
Время, затрачиваемое на перегрузку твердых бытовых отходов из одного контейнера в кузов мусоровоза, с, не более	90	—	—	—	70	—	—	—
Производительность уплотнительного устройства (расчетная), м ³ /с, не менее	—	—	0,023	—	—	—	—	0,028
Удельный расход топлива, г/кг, не более	1,20	1,12	1,36	—	1,20	1,12	—	1,36
Средний ресурс специального оборудования до первого капитального ремонта, ч, не менее	9200	—	—	10500	—	9500	—	11000

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 27415—87 С. 3

Продолжение

Наименование показателя, размерность	Значение показателя мусоровоза					
	1-я ступень (выпуск с 01.01.89 до 01.01.92)			2-я ступень (выпуск с 01.01.92 до 01.01.96).		
	собирающего транспортного		собирающего на шасси		транспортного на шасси	
ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	КамАЗ с прицепом	ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом
Установленный ресурс специального оборудования до первого капитального ремонта, ч, не менее	4300		4500		4700	
Наработка на отказ специального оборудования, ч, не менее	250		450		300	
Установленная безотказная наработка специального оборудования, ч, не менее	170		340		200	
						340

* Верхний предел ограничен разрешенной грузоподъемностью шасси.
** До 01.01.91.

С. 4 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 27415—87

Пункт 3. Четвертый и пятый абзацы изложить в новой редакции (сноски исключить): «работу уплотнительного устройства и разгрузку кузова в автоматическом режиме с управлением из кабины оператора (по требованию потребителя)»;

шестой абзац дополнить словами: «(по требованию потребителя)».

Сдано в наб. 11.12.89 Подп. в печ. 06.02.90 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.
Тираж 200 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Номенклатура № 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 716 ДСП

Группа Г45

Изменение № 2 ГОСТ 27415—87 Мусоровозы. Общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.02.91 № 131
Дата введения 01.07.91

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает требования к кузовным собирающим и транспортным мусоровозам (далее — мусоровозы) с механизированной загрузкой и разгрузкой, смонтированным на автомобильных шасси с бензиновыми и дизельными двигателями»
(Продолжение см. с. 76)

75

(Продолжение изменения к ГОСТ 27415—87)

ми, предназначенным для сбора, уплотнения и транспортирования твердых бытовых отходов, изготавливаемым в климатическом исполнении У, категории размещения 1 ГОСТ 15150—69;
дополнить абзацем: «Требования пп. 2, 3 (третий абзац), 4—7 являются обязательными. Другие требования настоящего стандарта — рекомендуемыми».
Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Основные показатели мусоровозов должны соответствовать приведенным в таблице.

(Продолжение см. с. 77)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27415—87)

Наименование показателя	Значение показателя мусоровоза				
	собирающего		транспортного		
	на шасси				
	ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	КамАЗ с прицепом	МАЗ с полуприцепом

Вместимость кузова технологическая, м ³ (пред. откл. ±2 %)	7,5	22,5	34,0	45,0	50,0 **
Плотность загруженных твердых бытовых отходов, кг/м ³ , не менее	440	416	441	405	500 **
Удельная масса специального оборудования, кг/кг, не более	0,560	0,440	0,410	0,350	0,300 **

(Продолжение см. с. 78)

	ГАЗ	КамАЗ	КамАЗ с полуприцепом	КамАЗ с прицепом	МАЗ с полуприцепом
Время, затрачиваемое на перегрузку твёрдых бытовых отходов из одного контейнера в кузов мусоровоза, с, не более	90 (70) **	—	—	—	—
Производительность уплотнительного устройства (расчетная), м ³ /с, не менее	—	—	0,023 (0,028) **	—	—
Удельный расход топлива, г/кг, не более	1,20	1,12	—	1,36	—
Средний ресурс специального оборудования до первого капитального ремонта, ч, не менее	9200 (9500) **	—	—	10500 (11000) **	—
Наработка на отказ специального оборудования, ч, не менее	250 (300) **	—	—	450 (500) **	—

* Верхний предел ограничивается разрешенной грузоподъёмностью шасси.

** С 01.01.92.

Приложение. Заменить слово: «Справочное» на «Обязательное». (ИУС № 5 1991 г.)